


6010 Uni Putty - Lightweight**ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ****Пропорции смешивания**

: Добавьте максимально. 2% (по весу) отвердителя.
Не передозируйте!
Тщательно перемешайте.

Срок годности готового материала после смешивания:
4 мин 20 °C

**Время сушки (мин) 20°C**

: 25

**60°C
объект**

: -

**шлифуемый**

: Шлифовать только по сухому.
P80 -> P180 -> P280

6010 Uni Putty - Lightweight**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

- Область применения** : "Lightweight", Универсальная полиэфирная шпатлевка для металлических, алюминиевых, цинковых, полиэфирных поверхностей.
- Химическая основа** : Наполняющая 2 компонентная Lightweight Uni Putty полиэфирная шпатлевка, которая содержит высокореактивную смолу ненасыщенного полиэфира со специальными минералами и безвредный для окружающей среды наполнитель.
- Общие свойства** : Может наноситься дополнительным слоем при обработке дыр и неровностей поверхности.
This putty can be used as a filler and also as a finishing putty.
- Сопутствующие материалы** : Специальный отвердитель (включен).

Физические и химические свойства	Удельный вес g/cm³	: 1.27
	Температура вспышки	: В закрытом тигле: 31°C (87.8°F)
	Объем в % твердых примесей	: -
	Расход	: -
	Блеск	:
	Цвет	: Белый.

- Поверхности** : Обезжиренный и отшлифованный металл и полностью высохший эпоксидный грунт.
- Подложки** : -
- Материалы финальной обработки** : Washprimers, Epoxy Primers, 2K/ MS/ HS Fillers
- Очистка оборудования** : Gun Cleaner
- Срок годности (годы)** : 1
(При нормальных условиях хранения и не вскрытых банках).