



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

КРУГ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ – ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ (белый)

Номер товара: 49120, 49220, 49320, 49420

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта /Полирования, шлифования

Общие характеристики:

- для механической полировки и шлифования;
- подходит для использования с крупнозернистыми полировальными пастами

Характеристики продукта:

- Пенистая структура позволяет удерживать воду, что снижает температуру шлифовальной поверхности;
- Не подвергается вибрации во время работы, что увеличивает срок пригодности;
- Специальное крепление Velcro изготовлено из высокопрочного многоразового материала и позволяет надежно фиксировать круг на полировальной машине;
- пластиковый держатель оснащен сверху муфтой, которая позволяет легко и быстро закреплять круг на полировальном станке;
- цвет: белый

Совместимые поверхности:

- ровные

Технические характеристики:

- пластиковый держатель изготовлен из жесткого материала (акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС),
- Специальное крепление Velcro со съемной насадкой
- Мягкая площадка изготовлена из полиуретана, полиэфирного типа, обладает амортизацией и устойчивостью к внешним воздействиям
- физические свойства пенистого материала:



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность	Кг/м ³	36-41
Жесткость 40%	кПа	6,5-9,5
Относительное удлинение при разрыве	%	90
Предел прочности	кПа	190
Диаметр поры	Мкм	500-700
Сопротивление разрыву	Н/см	7

Применение:

Можно использовать как для сухого, так и для влажного полирования при максимальной скорости вращения 2600 об / мин без нагрузки.

Доступные размеры:

150мм x 50мм
150мм x 25мм

Крепление:

Пластиковая насадка M14
Velcro

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>