



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http: //www.chamaeleon-produktion.de

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

Дата выпуска 28.05.2018

### **КРУГ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ – МЯГКИЙ (темно-серый)**

**Номер товара:** 49100, 49200, 49300, 49400

**Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта/Полирования, шлифования

**Общие характеристики:**

- для механической полировки и шлифования;
- подходит для использования с крупнозернистыми полировальными пастами

**Характеристики продукта:**

- Пенистая структура позволяет удерживать воду, что снижает температуру шлифуемой поверхности;
- Не подвергается вибрации во время работы, что увеличивает срок пригодности;
- Специальное крепление Velcro изготовлено из высокопрочного многоразового материала и позволяет надежно фиксировать круг на полировальной машине;
- пластиковый держатель оснащен сверху муфтой, которая позволяет легко и быстро закреплять круг на полировальном станке;
- цвет: черный (темно-серый)

#### **Совместимые поверхности:**

- ровные
- рифленые

#### **Технические характеристики:**

- пластиковый держатель изготовлен из жесткого материала (акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС),
- Специальное крепление Velcro со съемной насадкой
- Мягкая площадка изготовлена из полиуретана, полиэфирного типа, обладает амортизацией и устойчивостью к внешним воздействиям
- физические свойства пенистого материала:



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность	Кг/м <sup>3</sup>	19,5-22,5
Жесткость 40%	кПа	2,3-3,8
Относительное удлинение при разрыве	%	160
Предел прочности	кПа	110
Диаметр поры	Микрон	440-520
Максимальное сжатие	%	5

### Применение:

Можно использовать как для сухого, так и для влажного полирования при максимальной скорости вращения 2600 об / мин без нагрузки.

### Доступные размеры:

150мм x 50мм  
150мм x 25мм

### Крепление:

Пластиковая насадка M14  
Velcro

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*