



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата издания 28.05.2018

LASER Perfect Shine Усилитель блеска

Описание продукта:

Усилитель блеска LASER разработан специально для придания или возвращения блеска поверхности после проведения покрасочных работ. Применяется как с ручным, так и с машинным полированием на всех типах лакокрасочных поверхностей (свежих – полностью высохших). Имеет слабую режущую способность.

Характеристики:

- На водной основе
- Обеспечивает высокий уровень блеска
- Не содержит силикон
- Рекомендуется применять с поролоновыми кругами или при ручном полировании
- Готов к использованию.
- Сухое нанесение

Информация о продукте:

Размер	Код продукта	Количество коробок
500 г	49903	12 штук

Нанесение:

Используйте с поролоновыми кругами или при ручном полировании.

Физические свойства:

Агрегатное состояние	Жидкое
Цвет	Голубой
Относительная плотность	1,05
Вязкость	23000 Па*с
Температура вспышки	> 93°C
pH	7-8
Содержание ЛОС г/л	Смотрите в Паспорте безопасности



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Хранение:

Храните при комнатной температуре
Уберегайте от мороза
Встряхивайте бутылку перед использованием

Инструкции по применению:

Только ручным полированием:

1. Встряхните бутылку и нанесите небольшое количество продукта на чистую отделочную ткань.
2. Слегка надавливая втирайте полироль в поверхность, равномерно распределяя вещество по поверхности плавными круговыми движениями.
3. Для долговечного качественного блеска протрите поверхность специальной отделочной тканью.

Только машинным полированием:

1. Зафиксируйте поролоновый круг на полировальной машинке и установите свободную скорость 1000-1500 оборотов в минуту.
2. Нанесите небольшое количество полироли LASER Усилитель блеска на лакокрасочную поверхность и, прежде чем запускать машинку, с помощью круга равномерно распределите вещество по поверхности для уменьшения количества брызг.
3. Опустите поролоновый круг параллельно поверхности и аккуратно обрабатывайте до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень блеска.
4. Удалите остатки полироли специальной тканью.

Дополнительная информация:

Более детальную информацию для профессионального использования можно найти в Паспорте безопасности.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.