



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ТОНКАЯ МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА

Номер товара: 48360, 48361

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта / Маскировки

Общие характеристики: термостойкая тонкая маскировочная лента, идеально подходящая для использования на широком спектре поверхностей. Лента способна выдерживать воздействие температур до 150° С в течение как минимум одного часа. Четко повторяет контур поверхности и обеспечивает надежное сцепление. Не оставляет следов при удалении.

Состав:

Клейкая часть: резина

Держатель: Пластифицированная ПВХ пленка, Темно-синяя

Области применения:

Автомобильная сфера:

- Многоцветные покрасочные работы
- Автомастерские и техобслуживание
- Маскировка тонких «переходов»
- Ремонт пластмассовых деталей (бампер)

Промышленность:

- Многоцветные покрасочные работы
- Не рекомендуется для использования на открытом воздухе

Технические свойства:

Состав: эластичная клейкая лента на основе полиуретана (ПУ), изготовленная методом свободного вспенивания, не содержит летучих органических соединений (ЛОС). Имеет клеящий слой и защитную основу.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Физические параметры:

Общая толщина	0,16 мм
Склеивающая сила	6,5 Н/25 мм
Предел прочности	77,5 Н/25 мм
Удлинение	130%
Максимальная температурная стойкость	+150 °С
Устойчивость к растворителям	Очень высокая

Рекомендации по использованию:

Температура: от + 15 ° С до + 30 ° С. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Маскировочную ленту необходимо наносить, прикладывая максимальное давление для достижения наилучшего эффекта. Указанный уровень эффективности будет достигнут после обязательной выдержки (24 часа при температуре 23 ° С).

Хранение:

Хранить в сухих, чистых и хорошо вентилируемых помещениях при температуре от + 10 ° С до + 30 ° С.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>